

Number of conductors	Conductors section (mm ²)	Cable length (m)	ART.		Slipping capacity (A)	Clip art. 723	Cable diameter Ø	Insulating power	Cable type	For details see page	
1 x	2,5	15 + 1,5	5836/XF	IP42	10	NO	5,5	2,5 KV	H05 V-F	142	
		28 + 2	6198/PRC							150	
1 x	6	6 + 1	9006	IP42	10	NO	5,5	2,5 KV	H05 V-F	141	
		12,5 + 1,5	5834/XF							142	
		12,5 + 1,5	5834/XF/723							142	
		15 + 1	4106							146	
		24 + 2	6195/PRC	IP65	20	NO	5,5	2,5 KV	H05 V-F	150	
		24 + 2	6195/PRC/723							150	
		22 + 2	6195/PRC/IP65							154	
		22 + 2	6195/IP65/723							154	
1 x	16	8,5 + 1,5	5832/XF	IP42	40	NO	8	2,5 KV	H05 V-F	142	
		10 + 1	4116							146	
		15 + 2	6193/PRC							150	
		15 + 2	6193/PRC/IP65	IP65						154	
		20 + 2	7116	IP42						148	
		20 + 2	1420	IP65						50	156
		30 + 2	1711	IP65						60	160
1 x	25	18 + 2	1421	IP65	100	NO	10	2,5 KV	H05 V-F	156	
		30 + 2	1712	IP65						160	

Optional

THESE CABLE REELS CAN BE EVENTUALLY DELIVERED WITH CLIP. AVAILABLE CLIPS ON REQUEST:

CES ENROULEURS PEUVENT ETRE EVENTUELLEMENT LIVRÉS AVEC PINCE. PINCES DISPONIBLES SUR DEMANDE :



ART. 926



ART. 314



ART. 925

ART. 724

Extra charge for clip installation.
Supplement pour montage pince.

ART. 925 N

Black clip, 220 A, length mm 255.
Pince noire, 220A, longueur mm 255.

ART. 926 N

Black clip, 400 A, length mm 255.
Pince noire, 400A, longueur mm 255.

ART. 314 N

Black clip, 150 A, length mm 176.
Pince noire, 150A, longueur mm 176.

