



**KERN & Sohn GmbH**  
Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

<b>D</b>	<b>Zusatzbeschreibung Konfigurationen</b>	Seite 2
<b>GB</b>	<b>Supplementary instructions Configuration data</b>	Page 4
<b>F</b>	<b>Instructions supplémentaires Données de configuration</b>	Page 6
<b>E</b>	<b>Datos suplementarios de configuración</b>	Página 8
<b>I</b>	<b>Dati supplementari di configurazione</b>	Pagina 10

---

## **KERN IFB-A**

Version 1.1 2017-09

---

IFB-A-ZB-defsi-1711



# KERN IFB-A

Version 1.1 2017-09

## Konfiguration

Die Komplettwaage **IFB-A** besteht aus den Komponenten des Anzeigerätes **KFB-TAM** und der Wägeplattform **KFP\_V20**. Die Einzelkomponenten sind vorkonfiguriert, die durch die Vorkonfiguration entstandenen technischen Daten können nachfolgender Tabelle entnommen werden.

Komplettwaage		Wägeplattform	Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Eichwert g	Mindestlast g	Empfohlenes Justier- gewicht (Klasse)	Abmessung Wägeplatte mm
Typ	Marken- bezeichnung							
<b>IFB 6K-3SAM</b>	<b>IFB 6K-3SM</b>	KFP 6V20M	3 / 6	1 / 2	1 / 2	20 / 40	6 kg (M1)	230 x 230 x 110
<b>IFB 6K-3AM</b>	<b>IFB 6K-3M</b>	KFP 6V20LM	3 / 6	1 / 2	1 / 2	20 / 40	6 kg (F2)	300 x 240 x 110
<b>IFB 10K-3AM</b>	<b>IFB 10K-3M</b>	KFP 15V20M	6 / 15	2 / 5	2 / 5	40 / 100	15 kg (F2)	300 x 240 x 110
<b>IFB 10K-3LAM</b>	<b>IFB 10K-3LM</b>	KFP 15V20LM	6 / 15	2 / 5	2 / 5	40 / 100	15 kg (F2)	400 x 300 x 128
<b>IFB 30K-2AM</b>	<b>IFB 30K-2M</b>	KFP 30V20M	15 / 30	5 / 10	5 / 10	100 / 200	30 kg (M1)	400 x 300 x 120
<b>IFB 60K-2AM</b>	<b>IFB 60K-2M</b>	KFP 60V20M	30 / 60	10 / 20	10 / 20	40 / 100	60 kg (M1)	400 x 300 x 120
<b>IFB 60K-2LAM</b>	<b>IFB 60K-2LM</b>	KFP 60V20LM	30 / 60	10 / 20	10 / 20	200 / 400	60 kg (M1)	500 x 400 x 130
<b>IFB 150K-2AM</b>	<b>IFB 150K-2M</b>	KFP150V20M	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	500 x 400 x 130
<b>IFB 150K-2LAM</b>	<b>IFB 150K-2LM</b>	KFP 150V20LM	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	650 x 500 x 142
<b>IFB 300K-2AM</b>	<b>IFB 300K-2M</b>	KFP 300V20M	150 / 300	50 / 100	50 / 100	1000 / 2000	300 kg (M1)	650 x 500 x 142
<b>IFB 600K-1AM</b>	<b>IFB 600K-1M</b>	KFP 600V20AM	300 / 600	100 / 200	100 / 200	2000 / 4000	600 kg (M1)	800 x 600 x 190

<b>Komplettwaage</b>		<b>Wägeplattform</b>	<b>Wägebereich</b>	<b>Ablesbarkeit</b>	<b>Empfohlenes Justiergewicht (Klasse)</b>	<b>Abmessung Wägeplatte mm</b>
<b>Typ</b>	<b>Markenbezeichnung</b>					
<b>IFB 3K-4A</b>	<b>IFB 3K-4</b>	KFP 3V20M	3	0,1	3 kg (F2)	230 x 230 x 110
<b>IFB 6K-4SA</b>	<b>IFB 6K-4S</b>	KFP 6V20M	6	0,2	6 kg (F2)	230 x 230 x 110
<b>IFB 6K-4A</b>	<b>IFB 6K-4</b>	KFP 6V20LM	6	0,2	6 kg (F2)	300 x 240 x 110
<b>IFB 10K-4A</b>	<b>IFB 10K-4</b>	KFP 15V20M	15	0,5	15 kg (F2)	300 x 240 x 105
<b>IFB 10K-4LA</b>	<b>IFB 10K-4L</b>	KFP 15V20LM	15	0,5	15 kg (F2)	400 x 300 x 128
<b>IFB 30K-3A</b>	<b>IFB 30K-3</b>	KFP 30V20M	30	1	30 kg (F2)	400 x 300 x 120
<b>IFB 60K-3A</b>	<b>IFB 60K-3</b>	KFP 60V20M	60	2	60 kg (F2)	400 x 300 x 128
<b>IFB 60K-3LA</b>	<b>IFB 60K-3L</b>	KFP 60V20LM	60	2	60 kg (F2)	500 x 400 x 130
<b>IFB 100K-3A</b>	<b>IFB 100K-3</b>	KFP 150V20M	150	5	150 kg (F2)	500 x 400 x 137
<b>IFB 100K-3LA</b>	<b>IFB 100K-3L</b>	KFP 150V20LM	150	5	150 kg (F2)	650 x 500 x 142
<b>IFB 300K-2A</b>	<b>IFB 300K-2</b>	KFP 300V20M	300	10	300 kg (F2)	650 x 500 x 142
<b>IFB 600K-2A</b>	<b>IFB 600K-2</b>	KFP 600V20AM	600	20	600 kg (F2)	800 x 600 x 190



# KERN IFB-A

Version 1.1 2017-09

## Configuration data

The complete balance **IFB-A** consists of the components of the display sector **KFB-TAM** and the weighing platform **KFP\_V20**. The individual components are preconfigured, the technical data resulting from the preconfiguration can be seen in the following table.

Complete balance		Weighing platform	Weighing range kg	Readability g	Verification value g	Minimum load g	Recommended adjustment weight, (class)	Dimension Weighing plate mm
Type	Trademark							
<b>IFB 6K-3SAM</b>	<b>IFB 6K-3SM</b>	KFP 6V20M	3 / 6	1 / 2	1 / 2	20 / 40	6 kg (M1)	230 x 230 x 110
<b>IFB 6K-3AM</b>	<b>IFB 6K-3M</b>	KFP 6V20LM	3 / 6	1 / 2	1 / 2	20 / 40	6 kg (F2)	300 x 240 x 110
<b>IFB 10K-3AM</b>	<b>IFB 10K-3M</b>	KFP 15V20M	6 / 15	2 / 5	2 / 5	40 / 100	15 kg (F2)	300 x 240 x 110
<b>IFB 10K-3LAM</b>	<b>IFB 10K-3LM</b>	KFP 15V20LM	6 / 15	2 / 5	2 / 5	40 / 100	15 kg (F2)	400 x 300 x 128
<b>IFB 30K-2AM</b>	<b>IFB 30K-2M</b>	KFP 30V20M	15 / 30	5 / 10	5 / 10	100 / 200	30 kg (M1)	400 x 300 x 120
<b>IFB 60K-2AM</b>	<b>IFB 60K-2M</b>	KFP 60V20M	30 / 60	10 / 20	10 / 20	40 / 100	60 kg (M1)	400 x 300 x 120
<b>IFB 60K-2LAM</b>	<b>IFB 60K-2LM</b>	KFP 60V20LM	30 / 60	10 / 20	10 / 20	200 / 400	60 kg (M1)	500 x 400 x 130
<b>IFB 150K-2AM</b>	<b>IFB 150K-2M</b>	KFP150V20M	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	500 x 400 x 130
<b>IFB 150K-2LAM</b>	<b>IFB 150K-2LM</b>	KFP 150V20LM	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	650 x 500 x 142
<b>IFB 300K-2AM</b>	<b>IFB 300K-2M</b>	KFP 300V20M	150 / 300	50 / 100	50 / 100	1000 / 2000	300 kg (M1)	650 x 500 x 142
<b>IFB 600K-1AM</b>	<b>IFB 600K-1M</b>	KFP 600V20AM	300 / 600	100 / 200	100 / 200	2000 / 4000	600 kg (M1)	800 x 600 x 190

Complete balance		Weighing platform	Weighing range kg	Readability g	Recommended adjustment weight, (class)	Dimension Weighing plate mm
Type	Trademark					
IFB 3K-4A	IFB 3K-4	KFP 3V20M	3	0,1	3 kg (F2)	230 x 230 x 110
IFB 6K-4SA	IFB 6K-4S	KFP 6V20M	6	0,2	6 kg (F2)	230 x 230 x 110
IFB 6K-4A	IFB 6K-4	KFP 6V20LM	6	0,2	6 kg (F2)	300 x 240 x 110
IFB 10K-4A	IFB 10K-4	KFP 15V20M	15	0,5	15 kg (F2)	300 x 240 x 105
IFB 10K-4LA	IFB 10K-4L	KFP 15V20LM	15	0,5	15 kg (F2)	400 x 300 x 128
IFB 30K-3A	IFB 30K-3	KFP 30V20M	30	1	30 kg (F2)	400 x 300 x 120
IFB 60K-3A	IFB 60K-3	KFP 60V20M	60	2	60 kg (F2)	400 x 300 x 128
IFB 60K-3LA	IFB 60K-3L	KFP 60V20LM	60	2	60 kg (F2)	500 x 400 x 130
IFB 100K-3A	IFB 100K-3	KFP 150V20M	150	5	150 kg (F2)	500 x 400 x 137
IFB 100K-3LA	IFB 100K-3L	KFP 150V20LM	150	5	150 kg (F2)	650 x 500 x 142
IFB 300K-2A	IFB 300K-2	KFP 300V20M	300	10	300 kg (F2)	650 x 500 x 142
IFB 600K-2A	IFB 600K-2	KFP 600V20AM	600	20	600 kg (F2)	800 x 600 x 190



# KERN IFB-A

Versione 1.1 2017-09

## Données de configuration

La balance complète **IFB-A** est constituée des composants de la partie d'affichage **KFB-TAM** et la plate-forme de pesée **KFP\_V20**.

Les composants individuels sont préconfigurés, les caractéristiques techniques résultant de la préconfiguration, on les peut voir dans la table ci-dessous

Balance complète		Plate-forme de pesée	Plage de pesée kg	Lisibilité g	Valeur d'étalonnage g	Charge minimum g	Poids d'ajustage recommandé (catégorie)	Dimension Plateau de pesée mm
Type	Désignation marque							
<b>IFB 6K-3SAM</b>	<b>IFB 6K-3SM</b>	KFP 6V20M	3 / 6	1 / 2	1 / 2	20 / 40	6 kg (M1)	230 x 230 x 110
<b>IFB 6K-3AM</b>	<b>IFB 6K-3M</b>	KFP 6V20LM	3 / 6	1 / 2	1 / 2	20 / 40	6 kg (F2)	300 x 240 x 110
<b>IFB 10K-3AM</b>	<b>IFB 10K-3M</b>	KFP 15V20M	6 / 15	2 / 5	2 / 5	40 / 100	15 kg (F2)	300 x 240 x 110
<b>IFB 10K-3LAM</b>	<b>IFB 10K-3LM</b>	KFP 15V20LM	6 / 15	2 / 5	2 / 5	40 / 100	15 kg (F2)	400 x 300 x 128
<b>IFB 30K-2AM</b>	<b>IFB 30K-2M</b>	KFP 30V20M	15 / 30	5 / 10	5 / 10	100 / 200	30 kg (M1)	400 x 300 x 120
<b>IFB 60K-2AM</b>	<b>IFB 60K-2M</b>	KFP 60V20M	30 / 60	10 / 20	10 / 20	40 / 100	60 kg (M1)	400 x 300 x 120
<b>IFB 60K-2LAM</b>	<b>IFB 60K-2LM</b>	KFP 60V20LM	30 / 60	10 / 20	10 / 20	200 / 400	60 kg (M1)	500 x 400 x 130
<b>IFB 150K-2AM</b>	<b>IFB 150K-2M</b>	KFP150V20M	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	500 x 400 x 130
<b>IFB 150K-2LAM</b>	<b>IFB 150K-2LM</b>	KFP 150V20LM	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	650 x 500 x 142
<b>IFB 300K-2AM</b>	<b>IFB 300K-2M</b>	KFP 300V20M	150 / 300	50 / 100	50 / 100	1000 / 2000	300 kg (M1)	650 x 500 x 142
<b>IFB 600K-1AM</b>	<b>IFB 600K-1M</b>	KFP 600V20AM	300 / 600	100 / 200	100 / 200	2000 / 4000	600 kg (M1)	800 x 600 x 190

Balance complète		Plate-forme de pesée	Plage de pesée kg	Lisibilité g	Poids d'ajustage recommandé (catégorie)	Dimension Plateau de pesée mm
Type	Désignation marque					
IFB 3K-4A	IFB 3K-4	KFP 3V20M	3	0,1	3 kg (F2)	230 x 230 x 110
IFB 6K-4SA	IFB 6K-4S	KFP 6V20M	6	0,2	6 kg (F2)	230 x 230 x 110
IFB 6K-4A	IFB 6K-4	KFP 6V20LM	6	0,2	6 kg (F2)	300 x 240 x 110
IFB 10K-4A	IFB 10K-4	KFP 15V20M	15	0,5	15 kg (F2)	300 x 240 x 105
IFB 10K-4LA	IFB 10K-4L	KFP 15V20LM	15	0,5	15 kg (F2)	400 x 300 x 128
IFB 30K-3A	IFB 30K-3	KFP 30V20M	30	1	30 kg (F2)	400 x 300 x 120
IFB 60K-3A	IFB 60K-3	KFP 60V20M	60	2	60 kg (F2)	400 x 300 x 128
IFB 60K-3LA	IFB 60K-3L	KFP 60V20LM	60	2	60 kg (F2)	500 x 400 x 130
IFB 100K-3A	IFB 100K-3	KFP 150V20M	150	5	150 kg (F2)	500 x 400 x 137
IFB 100K-3LA	IFB 100K-3L	KFP 150V20LM	150	5	150 kg (F2)	650 x 500 x 142
IFB 300K-2A	IFB 300K-2	KFP 300V20M	300	10	300 kg (F2)	650 x 500 x 142
IFB 600K-2A	IFB 600K-2	KFP 600V20AM	600	20	600 kg (F2)	800 x 600 x 190



# KERN IFB-A

Versión 1.1 2017-09

## Datos de configuración

La balanza completa **IFB-A** consiste en los componentes del sector de indicación **KFB-TAM** y la plataforma de pesaje **KFP\_V20**. Los componentes individuales están preconfigurados, los datos técnicos oriundos de la preconfiguración se pueden ver en la tabla siguiente

Balanza completa		Plataforma de pesaje	Margen de pesaje kg	Legibilidad g	Valor de verificación g	Carga mínima g	Pesa de calibración recomendada (clase)	Dimensiones Platillo de pesaje mm
Tipo	Marca							
<b>IFB 6K-3SAM</b>	<b>IFB 6K-3SM</b>	KFP 6V20M	3 / 6	1 / 2	1 / 2	20 / 40	6 kg (M1)	230 x 230 x 110
<b>IFB 6K-3AM</b>	<b>IFB 6K-3M</b>	KFP 6V20LM	3 / 6	1 / 2	1 / 2	20 / 40	6 kg (F2)	300 x 240 x 110
<b>IFB 10K-3AM</b>	<b>IFB 10K-3M</b>	KFP 15V20M	6 / 15	2 / 5	2 / 5	40 / 100	15 kg (F2)	300 x 240 x 110
<b>IFB 10K-3LAM</b>	<b>IFB 10K-3LM</b>	KFP 15V20LM	6 / 15	2 / 5	2 / 5	40 / 100	15 kg (F2)	400 x 300 x 128
<b>IFB 30K-2AM</b>	<b>IFB 30K-2M</b>	KFP 30V20M	15 / 30	5 / 10	5 / 10	100 / 200	30 kg (M1)	400 x 300 x 120
<b>IFB 60K-2AM</b>	<b>IFB 60K-2M</b>	KFP 60V20M	30 / 60	10 / 20	10 / 20	40 / 100	60 kg (M1)	400 x 300 x 120
<b>IFB 60K-2LAM</b>	<b>IFB 60K-2LM</b>	KFP 60V20LM	30 / 60	10 / 20	10 / 20	200 / 400	60 kg (M1)	500 x 400 x 130
<b>IFB 150K-2AM</b>	<b>IFB 150K-2M</b>	KFP150V20M	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	500 x 400 x 130
<b>IFB 150K-2LAM</b>	<b>IFB 150K-2LM</b>	KFP 150V20LM	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	650 x 500 x 142
<b>IFB 300K-2AM</b>	<b>IFB 300K-2M</b>	KFP 300V20M	150 / 300	50 / 100	50 / 100	1000 / 2000	300 kg (M1)	650 x 500 x 142
<b>IFB 600K-1AM</b>	<b>IFB 600K-1M</b>	KFP 600V20AM	300 / 600	100 / 200	100 / 200	2000 / 4000	600 kg (M1)	800 x 600 x 190



Balanza completa		Plataforma de pesaje	Margen de pesaje kg	Legibilidad g	Pesa de calibración recomendada (clase)	Dimensiones Platillo de pesaje mm
Tipo	Marca					
IFB 3K-4A	IFB 3K-4	KFP 3V20M	3	0,1	3 kg (F2)	230 x 230 x 110
IFB 6K-4SA	IFB 6K-4S	KFP 6V20M	6	0,2	6 kg (F2)	230 x 230 x 110
IFB 6K-4A	IFB 6K-4	KFP 6V20LM	6	0,2	6 kg (F2)	300 x 240 x 110
IFB 10K-4A	IFB 10K-4	KFP 15V20M	15	0,5	15 kg (F2)	300 x 240 x 105
IFB 10K-4LA	IFB 10K-4L	KFP 15V20LM	15	0,5	15 kg (F2)	400 x 300 x 128
IFB 30K-3A	IFB 30K-3	KFP 30V20M	30	1	30 kg (F2)	400 x 300 x 120
IFB 60K-3A	IFB 60K-3	KFP 60V20M	60	2	60 kg (F2)	400 x 300 x 128
IFB 60K-3LA	IFB 60K-3L	KFP 60V20LM	60	2	60 kg (F2)	500 x 400 x 130
IFB 100K-3A	IFB 100K-3	KFP 150V20M	150	5	150 kg (F2)	500 x 400 x 137
IFB 100K-3LA	IFB 100K-3L	KFP 150V20LM	150	5	150 kg (F2)	650 x 500 x 142
IFB 300K-2A	IFB 300K-2	KFP 300V20M	300	10	300 kg (F2)	650 x 500 x 142
IFB 600K-2A	IFB 600K-2	KFP 600V20AM	600	20	600 kg (F2)	800 x 600 x 190



# KERN IFB-A

Version 1.1 2017-09

## Dati di configurazione

La bilancia completa **IFB-A** consiste nei componenti della sezione di visualizzazione **KFB-TAM** e la piattaforma di pesatura **KFP\_V20**. I componenti individuali sono preconfigurati, i dati tecnici risultanti dalla preconfigurazione possono vedersi nella tabella seguente.

Bilancia completa		Piattaforma di pesatura	Portata kg	Divisione g	Divisione omolog. g	Carico Min. g	Massa di calibrazione consigliata (classe)	Dimensioni Piano pesa mm
Tipico	Marchio							
<b>IFB 6K-3SAM</b>	<b>IFB 6K-3SM</b>	KFP 6V20M	3 / 6	1 / 2	1 / 2	20 / 40	6 kg (M1)	230 x 230 x 110
<b>IFB 6K-3AM</b>	<b>IFB 6K-3M</b>	KFP 6V20LM	3 / 6	1 / 2	1 / 2	20 / 40	6 kg (F2)	300 x 240 x 110
<b>IFB 10K-3AM</b>	<b>IFB 10K-3M</b>	KFP 15V20M	6 / 15	2 / 5	2 / 5	40 / 100	15 kg (F2)	300 x 240 x 110
<b>IFB 10K-3LAM</b>	<b>IFB 10K-3LM</b>	KFP 15V20LM	6 / 15	2 / 5	2 / 5	40 / 100	15 kg (F2)	400 x 300 x 128
<b>IFB 30K-2AM</b>	<b>IFB 30K-2M</b>	KFP 30V20M	15 / 30	5 / 10	5 / 10	100 / 200	30 kg (M1)	400 x 300 x 120
<b>IFB 60K-2AM</b>	<b>IFB 60K-2M</b>	KFP 60V20M	30 / 60	10 / 20	10 / 20	40 / 100	60 kg (M1)	400 x 300 x 120
<b>IFB 60K-2LAM</b>	<b>IFB 60K-2LM</b>	KFP 60V20LM	30 / 60	10 / 20	10 / 20	200 / 400	60 kg (M1)	500 x 400 x 130
<b>IFB 150K-2AM</b>	<b>IFB 150K-2M</b>	KFP150V20M	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	500 x 400 x 130
<b>IFB 150K-2LAM</b>	<b>IFB 150K-2LM</b>	KFP 150V20LM	60 / 150	20 / 50	20 / 50	400 / 1000	150 kg (M1)	650 x 500 x 142
<b>IFB 300K-2AM</b>	<b>IFB 300K-2M</b>	KFP 300V20M	150 / 300	50 / 100	50 / 100	1000 / 2000	300 kg (M1)	650 x 500 x 142
<b>IFB 600K-1AM</b>	<b>IFB 600K-1M</b>	KFP 600V20AM	300 / 600	100 / 200	100 / 200	2000 / 4000	600 kg (M1)	800 x 600 x 190

<b>Bilancia completa</b>		<b>Piattaforma di pesatura</b>	<b>Portata</b>	<b>Divisione</b>	<b>Massa di calibrazione consigliata (classe)</b>	<b>Dimensioni Piano pesa mm</b>
<b>Tipico</b>	<b>Marchio</b>					
<b>IFB 3K-4A</b>	<b>IFB 3K-4</b>	KFP 3V20M	<b>kg</b> 3	<b>g</b> 0,1	3 kg (F2)	230 x 230 x 110
<b>IFB 6K-4SA</b>	<b>IFB 6K-4S</b>	KFP 6V20M	6	0,2	6 kg (F2)	230 x 230 x 110
<b>IFB 6K-4A</b>	<b>IFB 6K-4</b>	KFP 6V20LM	6	0,2	6 kg (F2)	300 x 240 x 110
<b>IFB 10K-4A</b>	<b>IFB 10K-4</b>	KFP 15V20M	15	0,5	15 kg (F2)	300 x 240 x 105
<b>IFB 10K-4LA</b>	<b>IFB 10K-4L</b>	KFP 15V20LM	15	0,5	15 kg (F2)	400 x 300 x 128
<b>IFB 30K-3A</b>	<b>IFB 30K-3</b>	KFP 30V20M	30	1	30 kg (F2)	400 x 300 x 120
<b>IFB 60K-3A</b>	<b>IFB 60K-3</b>	KFP 60V20M	60	2	60 kg (F2)	400 x 300 x 128
<b>IFB 60K-3LA</b>	<b>IFB 60K-3L</b>	KFP 60V20LM	60	2	60 kg (F2)	500 x 400 x 130
<b>IFB 100K-3A</b>	<b>IFB 100K-3</b>	KFP 150V20M	150	5	150 kg (F2)	500 x 400 x 137
<b>IFB 100K-3LA</b>	<b>IFB 100K-3L</b>	KFP 150V20LM	150	5	150 kg (F2)	650 x 500 x 142
<b>IFB 300K-2A</b>	<b>IFB 300K-2</b>	KFP 300V20M	300	10	300 kg (F2)	650 x 500 x 142
<b>IFB 600K-2A</b>	<b>IFB 600K-2</b>	KFP 600V20AM	600	20	600 kg (F2)	800 x 600 x 190